



# 水圧式サポート

# アルミ水圧ジャッキ



アルミ水圧ジャッキ 主な仕様

規格	許容軸力 (kN)	切梁長さ (mm)		重量 (kg)	所要水量 1本/リットル	備考	
		最小	最大				
標準タイプ	36-49	73.5	360	490	6.5	0.25	販売 レンタル
	44-63	73.5	440	630	7.1	0.4	
	57-86	73.5	570	860	8.1	0.6	
	72-113	73.5	720	1130	9.4	0.8	
	88-144	73.5	880	1440	10.8	1.1	
	118-202	73.5	1180	2020	12.6	1.6	
延長型	180-236	49.0	1800	2360	16.6	1.1	販売
	210-294	49.0	2100	2940	19.0	1.6	
	240-320 (特長品)	49.0	2400	3200	21.0	1.6	

切梁の長さに応じた水圧ジャッキを選定してください。  
切梁の長さ = 掘削幅 - 2×(腹起し幅+矢板の高さ)

## オプション



## 注意事項

- ・ジャッキはレッドライン以下で使用してください。
- ・ゴミや不純物の多い水、泥水は絶対に使用しないでください。
- ・ソケットとプラグの接続時は、砂、ゴミ等をよく拭き取ってください。
- ・ポンプは水平な場所で使用してください。
- ・寒冷期は、市販の不凍液を入れて使用してください。